

Agglotech Marmocemento Produkte werden aus Blockterrazzo nach DIN EN 13748 einschichtig/massiv gefertigt und von der LGA Nürnberg geprüft und CE zertifiziert.



Einige Muster sind auf Frost-Tausalz-Beständigkeit geprüft und für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

**Alle Produkte sind kalibriert - kunstharzgespachtelt und diffusionsoffen imprägniert.**

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Maße/Gewicht: Rohblöcke</b> | Maße 253/142/80 cm | Gewicht 7,5 tons  |
| <b>Rohplatten</b>              | Maße 253/142/2 cm  | Gewicht 52 kg/qm  |
|                                | Maße 253/142/3 cm  | Gewicht 78 kg/qm  |
|                                | Maße 253/142/4 cm  | Gewicht 104 kg/qm |
|                                | Maße 253/142/5 cm  | Gewicht 130 kg/qm |

|                     |                               |         |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| <b>Oberflächen:</b> | feingeschliffen + imprägniert | R9      |
|                     | geschliffen + imprägniert     | R10     |
|                     | feingebürstet + imprägniert   | R9      |
|                     | grobgebürstet + imprägniert   | R10     |
|                     | feingestockt + imprägniert    | R11/R12 |

**Bodenplatten: Standardformate kalibriert - Kanten gesägt** (auf Wunsch gefast)  
 30/30/2 cm 60/30/2 cm 40/40/2 cm 60/40/2 cm 60/60/2 cm  
 30/30/3 cm 60/30/3 cm 40/40/3 cm 60/40/3 cm 60/60/3 cm


Sonderformate bis 120x120 cm werden individuell nach Bestellung produziert.  
 Kantenlänge bei 2 cm Dicke max. 60 cm - ideale Breite mind. 25 cm  
 3 cm Dicke max. 100 cm - ideale Breite mind. 40 cm  
 4 cm Dicke max. 140 cm - ideale Breite mind. 60 cm

**Wandsockel: Standardformate** 60/7/1 cm, Kante geschliffen und gefast  
 Sonderformate nach Bestellung, max. Kantenlänge 60 cm

**Werkstücke: werden individuell gefertigt - alle Werkstücke sind kalibriert**

**Trittstufen** - Dicke mind. 4 cm, max. einteilige Länge 140 cm, bei mehrteiligen Stufen werden die Stöße sauber verarbeitet.

**Setzstufen** - Dicke mind. 2 cm, einteilige Länge bis 140 cm, empfohlene Dicke 3 cm.

**Winkelstufen** - werkseitig mit Epoxidharz perfekt verklebt u. überschliffen  

 Dicke mind. 4 cm,  
 max. einteilige Längen bis 200 cm,  
 bei mehrteiligen Stufen werden die Stöße sauber verarbeitet.

**Treppensockel** - zweiteilig abgetreppt 7/1 cm mit Fase, einteilig als s.g. Bischofsmütze - Dicke 2 cm

**Fensterbänke**

- Dicke 2 cm ist nicht empfehlenswert
- Dicke 3 cm max. einteilige Länge 140 cm
- Dicke 4 cm max. einteilige Länge nach Rücksprache

Bei mehrteiligen Stücken werden die Stöße sauber verarbeitet

**Fassaden:** kalibriert-Kanten gesägt (auf Wunsch gefast)  
Montage mit Dornanker

Dicke mind. 4 cm, max. Formate 140/80 cm  
 bzw. nach statischen Erfordernissen

Montage auf Unterkonstruktion

Dicke 3 cm, max. Formate 140/80 cm  
 Dicke 2 cm, max. Formate 80/40 cm  
 bzw. nach statischen Erfordernissen